



BOLETIM TÉCNICO

ROCOL FOODLUBE Spray

Lubrificante / Desengripante, não tóxico em spray, Isento de óleo mineral.

Descrição:

ROCOL FOODLUBE SPRAY é um lubrificante versátil e de alta performance, isento de hidrocarbonetos minerais. É especialmente indicado como desengripante proporcionando lubrificação leve a média a todos os tipos de equipamentos que operam na indústria alimentícia ou onde um lubrificante claro e não tóxico é recomendado.

Principais vantagens:

- LUBRIFICANTE ATÓXICO, GRAU ALIMENTÍCIO.
- CATEGORIA NSF H1.
- OS COMPONENTES DE SUA FORMULAÇÃO SÃO LISTADOS PELO FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION).
- LIMPO, CLARO, NÃO CORROSIVO.
- ISENTO DE ÓLEO MINERAL EM SUA FORMULAÇÃO.
- TEMPERATURA DE USO -20°C A +110°C.
- ALTAMENTE RESISTENTE À LAVAGEM POR ÁGUA.
- PROPORCIONA EXCELENTE PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA.
- ÓTIMA AÇÃO DESENGRIPANTE, PROPORCIONADA PELA BAIXA VISCOSIDADE DO FLUIDO.
- PELÍCULA FINA E OLEOSA.
- REDUZ DESGASTE, BOA RESISTÊNCIA À CARGA.
- APLICADO POR AEROSSOL PARA MÁXIMA CONVENIÊNCIA.
- ISENTO DE CFC, PROPELENTE NÃO INFLAMÁVEL.
- ADEQUADO PARA A LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO LEVE A MÉDIA DE PARTES MÓVEIS DE MÁQUINAS, INCLUINDO PEQUENOS ROLAMENTOS E GUIAS.

Aplicações:

Pode ser empregado como desengripante e na lubrificação leve a média de partes móveis de máquinas, incluindo pequenos rolamentos e guias. Rocol FOODLUBE SPRAY pode ser utilizado como lubrificante geral do dia a dia, especialmente em aplicações onde possa haver risco de contaminação com alimentos.

Dados Típicos:

Aspecto do filme:	película fina e oleosa
Fluido básico:	Sintético
Propelente:	CO ₂
Four ball teste (IP 239)	
-carga de soldagem:	180 kg
Temperatura de uso:	-20°C a +110°C
Tubo aerossol com 300 ml	

"As informações contidas nesta publicação são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo(s) usuário(s) de suas condições de uso".

RN 02.2004

ITW Chemical Products Ltda.

Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 Embu – SP- Cep: 06816-050 - Fone : (11) 4785. 2660 - Fax : (11) 4785. 2686
e-mail: tech@itwchem.com.br

Creating Lubricants with Industry